



ITALIET

- Sistema idraulico ottimizzato per prestazioni più durature.
- Sistema di controllo elettronico migliorato per un maggior controllo della frenata anche su una lunga discesa.
- L'avanzato meccanismo di sterzo riduce l'usura dei pneumatici durante la svolta.
- Batteria a zero emissioni eco-friendly.
- Sistema di sollevamento a forbice più resistente ed affidabile.
- Piattaforma di lavoro rinforzata.
- Caricabatterie avanzato con protezione della tensione.
- Maggiore comfort e sicurezza per il conducente.
- Cingoli antitraccia.

Specifiche prodotto	1532iC	Dimensioni
Portata piattaforma	200 Kg	
Portata piattaforma estesa	100 Kg	
Numero operatori (interno/esterno)	0/2	
Altezza di lavoro	6,5 Mt	
Lunghezza totale (B)	1,27 Mt	
Larghezza complessiva (C)	0,79 Mt	
Altezza al piede (A)	5,80 Mt	
Altezza a riposo (D)	2,05 Mt	
Estensione piattaforma (G)	0,54 Mt	
Altezza parapetti abbassati (E)	2,00 Mt	
Dimensioni cestello	1,23x0,65 Mt	
Tempo di sollevamento	24 sec	
Tempo di abbassamento	20 sec	
Pendenza superabile	25%	
Peso totale	780 Kg	
Batterie	24V 15 Ah	

